B SERIES

# 「冷房」・「暖房」・「除湿」の
# 基本性能を重視したシンプルスタイル。
# 品質にもこだわった「日本製*」です。

*リモコンを除く。

シンプルでムダのない暮らし方にぴったり。
もちろん、中身はしっかり充実しています。

冷・暖・除湿が簡単

ビッグルーバー

足もと気流制御

## 内部乾燥モード

### エアコンの中はカラッと乾燥。

室内機（熱交換器、通風路、送風ファン、ルーバー等）を微弱暖房運転または送風運転で乾燥させます。



注）オフシーズン中に付着してしまったカビや汚れを取り除く機能ではありません。

## 洗えるパネル

### 丸ごと洗えてお掃除ラクラク。

エアコン本体前面パネルはカンタンに取り外して丸洗いができるので、しっかりラクラクお掃除できます。

## 抗菌・防カビフィルター ※1

### 抗菌・防カビ処理でカビの発生を抑えます。




※1 試験機関名：一般財団法人 ボーケン品質評価機構
試験方法：菌～抗菌性試験（試験番号023699）カビ～ハロー試験（試験番号014551-1及び2）
試験結果：99%以上抑制

## ニオイカット制御

### 運転開始時のイヤなニオイを抑えます。

室内熱交換器に溜まったニオイをドレン水で封じ込め、冷房開始時のイヤなニオイを抑えます。

［別売］
マルチクリーンフィルター

CSH-AF3 4906128 542186 1,800円＋消費税

○フィルター単体での試験結果です。実使用空間での実証結果ではありません。

［除菌］試験機関名：一般財団法人 ボーケン品質評価機構／試験方法：JIS L 1902 定量試験（菌液吸収法）試験報告書番号：014215-1／試験方法：JIS Z 2801 定量試験（フィルム密着法）試験結果：99%以上抑制 試験報告書番号：026256 試験は2種類のみの菌で実施。
［ダニ・花粉］試験機関名：福井大学／試験方法：（ダニ、花粉）ELISA法 試験結果：99%以上抑制。



# B SERIES

BIG ルーバー（ビッグルーバー）
内部乾燥モード
新冷媒R32（新冷媒R32）
最大高低差10m（最大配管長15m可（長配管）（4.0・5.6kWタイプは20m））（チャージレス10m）
フロンラベル A 地球温暖化への影響
日本製 MADE IN JAPAN（リモコンを除く）

待機時消費電力 約0.7W

2010年省エネ基準クリア

［室内機］（W）ホワイト

※写真は22・25・28・40タイプです。

※写真は56タイプです。

運転切換ボタンで、「自動」「冷房」「ドライ」「送風」「暖房」のいずれかが選べます。

リモコンホルダー付属
設定温度範囲：17℃～30℃（1℃刻み）

［DCコンプレッサー］

CSH-B2219R用室外機

25・28・40タイプ用室外機




CSH-B5619R2用室外機

サビに強い！ エアコン室外機ベースに高耐食「ZAM®」*を採用。

*（1）「ZAM」は、日新製鋼株式会社の登録商標です。
（2）「ZAM」は、日新製鋼株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。

納入価格 →

+架台 6,000円

設置工事 25,000～30,000円

## 6畳用 冷暖房時おもに

53,000円 税別

CSH-B22AR
（W） 4906128 266136
〈室外機〉COH-B2219R 4906128 266730（コンパクト室外機）
（単相100V ⏦）

低温暖房能力*2.8kW

本体希望小売価格 228,000円＋消費税
〔室内機 91,200円＋消費税 室外機 136,800円＋消費税〕〔工事費別〕

| （JIS C 9612:2013）［寸法規定］ | | | （JIS C 9612:2005） |
|---|---|---|---|
| 期間消費電力量 730kWh | 目標年度 2010年 | 省エネ基準達成率 100% | 通年エネルギー消費効率（APF） 5.8 |

| | 畳数のめやす | 能力 | 消費電力 |
|---|---|---|---|
| 冷房 | 6～9畳（10～15m²） | 2.2kW（0.8～3.0kW） | 535W（165～810W） |
| 暖房 | 6～7畳（9～11m²） | 2.5kW（0.8～3.9kW） | 535W（160～1,025W） |

［室内機］質量9.5kg ［室外機］質量23.0kg

## 8畳用 冷暖房時おもに

63,000円 税別

CSH-B25AR
（W） 4906128 266235
〈室外機〉COH-B2519R 4906128 266839
（単相100V ⏦）

低温暖房能力*3.3kW

本体希望小売価格 258,000円＋消費税
〔室内機 103,200円＋消費税 室外機 154,800円＋消費税〕〔工事費別〕

| （JIS C 9612:2013）［寸法規定］ | | | （JIS C 9612:2005） |
|---|---|---|---|
| 期間消費電力量 830kWh | 目標年度 2010年 | 省エネ基準達成率 100% | 通年エネルギー消費効率（APF） 5.8 |

| | 畳数のめやす | 能力 | 消費電力 |
|---|---|---|---|
| 冷房 | 7～10畳（11～17m²） | 2.5kW（0.8～3.2kW） | 570W（165～840W） |
| 暖房 | 6～8畳（10～13m²） | 2.8kW（0.8～4.6kW） | 605W（160～1,245W） |

［室内機］質量9.5kg ［室外機］質量30.0kg

## 10畳用 冷暖房時おもに

71,000円 税別

CSH-B28AR
（W） 4906128 266334
〈室外機〉COH-B2819R 4906128 266938
（単相100V ⏦）

低温暖房能力*3.6kW

本体希望小売価格 288,000円＋消費税
〔室内機 115,200円＋消費税 室外機 172,800円＋消費税〕〔工事費別〕

| （JIS C 9612:2013）［寸法規定］ | | | （JIS C 9612:2005） |
|---|---|---|---|
| 期間消費電力量 929kWh | 目標年度 2010年 | 省エネ基準達成率 100% | 通年エネルギー消費効率（APF） 5.8 |

| | 畳数のめやす | 能力 | 消費電力 |
|---|---|---|---|
| 冷房 | 8～12畳（13～19m²） | 2.8kW（0.8～3.4kW） | 675W（165～940W） |
| 暖房 | 8～10畳（13～16m²） | 3.6kW（0.8～5.0kW） | 835W（160～1,425W） |

［室内機］質量10.0kg ［室外機］質量30.5kg

## 14畳用 冷暖房時おもに

90,000円 税別

CSH-B40AR
（W） 4906128 266433
〈室外機〉COH-B4019R 4906128 267034（単相100V ⏦）
200Vタイプ
CSH-B40AR2
（W） 4906128 266532
〈室外機〉COH-B4019R2 4906128 267133（単相200V ⏦）

低温暖房能力* 5.1kW

本体希望小売価格 348,000円＋消費税
〔室内機 139,200円＋消費税 室外機 208,800円＋消費税〕〔工事費別〕

| （JIS C 9612:2013）［寸法規定］ | | | （JIS C 9612:2005） |
|---|---|---|---|
| 期間消費電力量 1,455kWh | 目標年度 2010年 | 省エネ基準達成率 106% | 通年エネルギー消費効率（APF） 5.2 |

| | 畳数のめやす | 能力 | 消費電力 |
|---|---|---|---|
| 冷房 | 11～17畳（18～28m²） | 4.0kW（0.7～4.2kW） | 1,285W（155～1,380W） |
| 暖房 | 11～14畳（18～23m²） | 5.0kW（0.7～6.6kW） | 1,415W（150～1,980W） |

［室内機］質量10.0kg ［室外機］質量34.5kg

## 18畳用 冷暖房時おもに

123,000円 税別

CSH-B56AR
（W） 4906128 266631
〈室外機〉COH-B5619R2 4906128 267232
単相200V ⏦

低温暖房能力*6.3kW

本体希望小売価格 438,000円＋消費税
〔室内機 175,200円＋消費税 室外機 262,800円＋消費税〕〔工事費別〕

| （JIS C 9612:2013） | | | （JIS C 9612:2005） |
|---|---|---|---|
| 期間消費電力量 2,118kWh | 目標年度 2010年 | 省エネ基準達成率 100% | 通年エネルギー消費効率（APF） 5.0 |

| | 畳数のめやす | 能力 | 消費電力 |
|---|---|---|---|
| 冷房 | 15～23畳（25～39m²） | 5.6kW（0.7～5.7kW） | 2,260W（155～2,300W） |
| 暖房 | 15～18畳（24～30m²） | 6.7kW（0.7～8.7kW） | 1,960W（150～2,805W） |

［室内機］質量10.5kg ［室外機］質量43.5kg

### おもな機能

基本性能：DCインバーター／DCシングルロータリーコンプレッサー（22・25・28タイプ）／DCツインロータリーコンプレッサー（40・56タイプ）／トルク制御（22・25・28タイプ）／スピード冷暖房：スピード先取り除霜

快適機能：自動運転／風向スイング／パワーセーブ／オートルーバー／足もと気流制御

クリーン&ドライ機能：抗菌・防カビフィルター／ニオイカット制御／洗えるパネル／健康ドライ／マルチクリーンフィルター（別売）

タイマー機能：12時間切入タイマー／リモコン：突起ボタン

★外気温2℃時。暖房を重視する時のめやすになります。